


**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**SCOOPTRAM**

	<b>MODELO</b>	<b>DAJI WJ-0.6</b>
<b>Peso</b>	Peso de operación	4,400 kg
	Peso cargado	5,600 Kg
	Eje delantero vacío	1,780 Kg
	Eje delantero carga	3,420 Kg
	Eje trasero vacío	2,620 Kg
	Eje trasero cargado	2,180 Kg
<b>Actuación</b>	Velocidad	0 – 8 Km/h
	Aumento del tiempo de auge	<2.5 s
	Tiempo de descenso de la pluma	<1.8 s
	Tiempo de descarga	<2.1 s
<b>Motor</b>	Modelo	DEUTZ BF4L2011
	Tipo	Air-Cool & Turbo Charge
	Potencia	47.5 Kw /2300mrpm
	Cilindro	4 en línea
	Desplazamiento	3.11 L
	Par máximo	230 Nm/1600rpm
	Normal de emisión	EUROII/tier 2
	Volumen de tanque	65 L
Purificador	Catalítico	



**ORLANDO SIFUENTES**  
Gerente Comercial

Av. America Sur 775, Santo Dominguito –Trujillo  
Av. Cesar Vallejo Mz 3 Lote 4–Urb. La Rinconada

Orlando.sifuentes@cysco.pe  
ventas@cysco.pe

943 891 757 – 917 030 006 / 044 617193

Cysco Maquinarias



<b>Dimensión</b>	Tamaño total	5050*1150*1950 mm
	Distancia mínima al suelo	220 mm
	Altura máxima de elevación	2600mm
	Altura máxima de descarga	900mm
<b>Capacidad</b>	Carga útil	1,200 Kg
	Volumen de cucharón	0.78 yardas
	Fuerza de arranque	35 KN
	Tracción máx.	40 KN
	Habilidad Clima	20°
	Angulo de oscilación	8°
<b>Transmisión</b>	Tipo	Hidrostática
	Bomba	SAUER PV22
	Motor	SAUER MV23
	Bomba	DANFOSS T90
	Neumático	7.50-15
<b>Eléctrico</b>	Baterías	2x12V
	Arrancador	4Kw/24 V
<b>Luces de conducción</b>	2 delanteras	24 W, LED
	2 traseros	24 W, LED

**ORLANDO SIFUENTES**  
Gerente Comercial

Av. America Sur 775, Santo Dominguito -Trujillo  
Av. Cesar Vallejo Mz 3 Lote 4-Urb. La Rinconada

Orlando.sifuentes@cysco.pe  
ventas@cysco.pe

943 891 757 - 917 030 006 / 044 617193

Cysco Maquinarias



DALI WJ-0.6 es un scooptram compacto y liviano para minería de vetas estrechas, lleno de características para ayudar a las minas a maximizar la tonelada y minimizar los costos de extracción. Ha sido diseñado para optimizar el ancho, la longitud y el radio de giro de la máquina, permitiendo la operación en túneles más estrechos. La mejor relación de carga útil - peso propio de su clase.

>> Estructura, comodidad y seguridad

- Los cuadros están articulados con un ángulo de dirección de 38 °.
- Cubierta ergonómica con asiento lateral para proporcionar una buena visión bidireccional de la operación.
- Una geometría mejorada de la pluma y el marco de carga optimiza el rendimiento de excavación.
- El diseño combinado de freno de estacionamiento y freno de trabajo garantiza un buen rendimiento de frenado.
- El eje delantero está equipado con diferencial NO-SPIN. Mientras que el diferencial trasero es estándar.
- Control de joystick hidráulico para reducir la intensidad de trabajo del conductor.
- Sistema de alarma automático para temperatura del aceite, presión de aceite y sistema eléctrico

>> Ahorro de energía y favorable al medio ambiente

- Motor DEUTZ de Alemania con refrigeración por aire y carga turbo, potente y de bajo consumo
- Sistema de transmisión hidrostática con alta eficiencia y bajo consumo de energía.
- Purificador catalítico con silenciador, que reduce en gran medida la contaminación del aire y el ruido en el túnel de trabajo



**ORLANDO SIFUENTES**  
Gerente Comercial

Av. America Sur 775, Santo Dominguito –Trujillo  
Av. Cesar Vallejo Mz 3 Lote 4–Urb. La Rinconada

Orlando.sifuentes@cysco.pe  
ventas@cysco.pe

943 891 757 – 917 030 006 / 044 617193

Cysco Maquinarias



**CYSCO**<sup>®</sup>  
MAQUINARIAS

[www.cysco.pe](http://www.cysco.pe)

**CYSCO**<sup>®</sup>

